

**YnDYp-G 450/750 V****Kable i przewody górnicze****INFORMACJE TECHNICZNE:**

Przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D), w izolacji polwinitowej zwykłej (Y) i powłoce polwinitowej o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie się płomienia (Yn), płaski (p), górniczy (G).

**BUDOWA:**

|                     |                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Żyły                | miedziane jednodrutowe kl. 1, wg normy PN-EN 60228                                                                                                           |
| Izolacja            | specjalna polwinitowa PVC                                                                                                                                    |
| Kolory izolacji     | 2-żyłowe: niebieska, czarna<br>3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna<br>4-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna, brązowa                             |
| Powłoka             | specjalna polwinitowa PVC o indeksie tlenowym co najmniej 29, samogasnąca nierozprzestrzeniająca płomienia, kolor żółty                                      |
| Temperatura pracy   | od -15°C do +70°C                                                                                                                                            |
| Napięcie znamionowe | 450/750 V                                                                                                                                                    |
| Zastosowanie        | przewody do układania na stałe w obiektach górniczych, do zasilania urządzeń elektroenergetycznych za wyjątkiem podziemnych wyrobisk kopalń węgla kamiennego |
| Pakowanie           | krążki, bębny                                                                                                                                                |

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.



| YnDYp-G 450/750 V                                          |                                                |                                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Liczba i przekrój znamionowy żył<br>[n x mm <sup>2</sup> ] | Przybliżony wymiar zewnętrzny przewodu<br>[mm] | Orientacyjna masa przewodu<br>[kg/km] |
| 2 x 1                                                      | 5,1 x 7,8                                      | 65                                    |
| 2 x 1,5                                                    | 5,4 x 8,3                                      | 77                                    |
| 2 x 2,5                                                    | 5,7 x 9,1                                      | 102                                   |
| 2 x 4                                                      | 6,4 x 10,4                                     | 142                                   |
| 2 x 6                                                      | 6,9 x 11,4                                     | 186                                   |
| 2 x 10                                                     | 8,3 x 13,9                                     | 289                                   |
| 2 x 1 + 1                                                  | 5,1 x 10,6                                     | 93                                    |
| 2 x 1,5 + 1,5                                              | 5,4 x 11,3                                     | 111                                   |
| 2 x 2,5 + 2,5                                              | 5,7 x 12,4                                     | 148                                   |
| 2 x 4 + 4                                                  | 6,4 x 14,3                                     | 209                                   |
| 2 x 6 + 6                                                  | 7,1 x 16,1                                     | 280                                   |
| 2 x 10 + 10                                                | 8,3 x 19,6                                     | 429                                   |
| 3 x 1 + 1                                                  | 5,1 x 13,3                                     | 121                                   |
| 3 x 1,5 + 1,5                                              | 5,4 x 14,2                                     | 145                                   |
| 3 x 2,5 + 2,5                                              | 5,7 x 15,7                                     | 192                                   |
| 3 x 4 + 4                                                  | 6,6 x 18,5                                     | 281                                   |
| 3 x 6 + 6                                                  | 7,1 x 20,6                                     | 369                                   |
| 3 x 10 + 10                                                | 8,3 x 25,3                                     | 569                                   |

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.